

TABLERO BYPASS MURAL KAISE MODELO . CARACTERÍSTICAS . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tablero Bypass Mural Compatibilidad con equipos monofásicos KAISE 6-10KVA



CARACTERÍSTICAS

El Tablero Bypass mural KAISE es utilizado como una unidad de distribución externa en conjunto al los sistemas de respaldo UPS. Este permite transferir manualmente los equipos conectados a la red eléctrica mediante un switch de bypass, permitiendo mantenencias programadas o el reemplazo del equipo UPS sin interrumpir el suministro de energía. La característica combinada de distribución de energía y el diseño de control maestro-esclavo, provee la función de bypass de mantención y ahorro energético con un mecanismo compacto.

- Provee alimentación continua a los equipos conectados durante la mantención del equipo UPS
- Diseño de control maestro-esclavo para ahorro energético
- Fácil operación con un switch de rotación
- Compatible con equipos KAISE Rack/Tower de 6KVA y 10KVA.
- Sin cruce por cero

MODELO	KUEMBS 6KVA/10KVA
Potencia nominal	10KVA (Corriente máxima de entrada 63A)
Tensión máxima	600VAC
Entrada de Bypass	Alimentación Independiente
Cables recomendados	10 AWG(6.00mm ²) para 6KVA 8 AWG(10.00mm ²) para 10KVA
Protección	Protección de sobrecarga
Otros	
Dimensiones (AnxPrxAl) (mm)	300 x 120 x 400
Color	Negro
Peso (kg)	4
Rango de temperatura	0°C - 40°C
Rango de humedad	0% - 95%



Conexión eléctrica por bornera

LOAD		UPS OUTPUT		UPS INPUT		MAINS	
L	N	L	N	L	N	L	N

Diagrama de conexión