

TABLERO BYPASS TIPO RACK 19" KAISE

MODELO . CARACTERÍSTICAS . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tablero Bypass Tipo Rack 19"

Compatibilidad con equipos monofásicos KAISE RT



Provee soluciones para bypass de matención, función de entradas/salidas independientes, incorpora un diseño para Rack de 19" y es compatible con equipos UPS tipo Rack/Tower de 1KVA, 2KVA, 3KVA, 6KVA y 10KVA.

CARACTERÍSTICAS

El Tablero Bypass topo RACK KAISE es utilizado como una unidad de distribución externa en conjunto al los sistemas de respaldo UPS. Este permite transferir manualmente los equipos conectados a la red eléctrica mediante un switch de bypass, permitiendo mantenciones programadas o el reemplazo del equipo UPS sin interrumpir el suministro de energía.

La característica combinada de distribución de energía y el diseño de control maestro-esclavo, provee la función de bypass de mantención y ahorro energético con un mecanismo compacto.

- Provee alimentación continua a los equipos conectados durante la mantención del equipo UPS
- Diseño de control maestro-esclavo para ahorro energético
- Fácil operación con un switch de rotación
- Compatible con equipos KAISE Rack/Tower de 1KVA, 2KVA, 3KVA, 6KVA y 10KVA.

MODELO	KUEMBS 1KVA/2KVA/3KVA	KUEMBS 6KVA/10KVA
Potencia nominal	3KVA (Corriente máxima de entrada 13.6A)	10KVA (Corriente máxima de entrada 63A)
Tensión nominal	450VAC	600VAC
Factor de forma	/	2U
Entrada de Bypass	Alimentación Independiente	Alimentación Independiente
Cables recomendados	22AWG(0.75mm2) para 1KVA	10 AWG(6.00mm2) para 6KVA
	18AWG(1.00mm2) para 2KVA	8 AWG(10.00mm2) para 10KVA
	16AWG(1.50mm2) para 3KVA	
Protección	Protección de sobrecarga	
Otros		
Dimens. (AnxPrxAl) (mm)	440 x 80 x 50	440 x 158 x 86
Color	Negro	
Peso	1.5	3
Multi-idioma	0°C - 40°C	
Seguridad	0% - 95%	