

Tarjeta Nano AS400 KAISE

Compatibilidad con equipos monofásicos y trifásicos Kaise



La tarjeta Nano AS400 Kaise es una nueva generación de producto de monitoreo remoto desarrollado para los sistemas y plataformas de acuerdo a la demanda actual.

La tarjeta Nano AS400 posee las ventajas de una rápida velocidad de detección, elevada integración, fuerte capacidad anti perturbaciones, alta confiabilidad, gran capacidad de procesamiento de señales, entre otras. Su diseño estructural miniaturizado se puede adaptar al estrecho espacio de instalación en el gabinete eléctrico del UPS y facilita la mantención del equipo.

CARACTERÍSTICAS

- Fuente de alimentación: 8 a 28VDC
- DO: 6 puertos de control de salidas digitales
- DI: 1 puerto de control de entrada digital
- Una interfaz RS232
- Especificaciones de los contactos de los relés: 30VDC/2A, 125VAC/0,5A
- Especificación de los diodos: corriente máxima de retorno 50mA, tensión máxima de retorno 80VDC

FUNCIONES

- Provee 5 contactos secos de relés en tiempo real de acuerdo a la alarma
- Provee una entrada de contacto seco para controlar el UPS de acuerdo al cambio de una señal externa
- Provee una interfaz RS232

PINES	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE SEÑAL	ENTRADA/SALIDA	EFFECTO
PIN 1	FALLA DE UPS	FALLA INTERNA DEL UPS	SALIDA	CORTOCIRCUITO PIN1 - PIN 5
PIN 2	ALARMA DE UPS	FALLA DE UPS, BAJA TENSIÓN BATERIAS, ANOMALIA DE RED PRINCIPAL	SALIDA	CORTOCIRCUITO PIN2 - PIN 5
PIN 3	GND		ENTRADA	
PIN 4	CONTROL REMOTO		ENTRADA	CORTOCIRCUITO PIN4 - PIN 3
PIN 5	ALIMENTACIÓN DC		ENTRADA	
PIN 6	MODO BYPASS	ACTIVACIÓN DEL BYPASS ESTÁTICO CAMBIA DE ESTADO AL PIN 8	SALIDA	CORTOCIRCUITO PIN6 - PIN 5
PIN 7	BATERIA BAJA	BAJA TENSIÓN DE LAS BATERÍAS	SALIDA	CORTOCIRCUITO PIN7 - PIN 5
PIN 8	UPS MODO ONLINE	UPS EN OPERACIÓN ONLINE CAMBIA DE ESTADO AL PIN 6	SALIDA	CORTOCIRCUITO PIN8 - PIN 5
PIN 9	FALLA RED AC	FALLA DE LA RED ELÉCTRICA	SALIDA	CORTOCIRCUITO PIN9 - PIN 5