

TARJETA NANO SNMP KAISE

MODELO . CARACTERÍSTICAS . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tarjeta Nano SNMP KAISE

Compatibilidad con equipos UPS
monofásicos y trifásicos Kaise



La tarjeta SNMP Kaise es un enlace a la red para los equipos UPS, mantiene el monitoreo constante del estado de operación del equipo UPS. El monitor de red remoto maneja las consultas y solicitudes de control una vez certificado, luego permite ser transferido a la UPS para operar. Si existe cualquier tipo de falla en la UPS, el monitor enviará un mensaje de alarma a la computadora fijada para el monitoreo remoto. La tarjeta SNMP provee una gestión y monitoreo en tiempo real de los UPS, la cual está habilitada para verificar la información en tiempo real, gestionar el control remoto y administrar la red. La tarjeta SNMP permite monitorear UPS en modo Stand-Alone y lograr un monitoreo centralizado con el software de PC. Además la tarjeta dispone de comunicación Modbus TCP/IP y RS485 para permitir una comunicación industrial completa.

CARACTERÍSTICAS

- Varias de las funciones pueden ser configuradas y controladas mediante el explorador web
- Función activa de alarma y reportes
- Soporta protocolos TCP/IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, MODBUS, etc.
- Proporciona una herramienta de configuración y actualización del software (iSearch)
- Envío de reportes diarios mediante email
- Envío de mensajes SNMP o email, en caso de que el equipo presente una falla operativa.
- Módulo GPRS SMS opcional para envío de alertas por SMS.
- Soporta estándar RFC1628 (Archivo MIB)
- Permite comunicación MODBUS mediante TCP/IP (puerto NET) y RS485 (puerto EXT), cuenta además con registros modbus para integrarlo en sistemas industriales.

MODELO	KUENANOSNMP	KUENANOSNMPEXT
Tipo	Tarjeta interna	Tarjeta Externa
Interfaz de comunicación	RJ45 (Para RS232 y RS485)	
Interfaz de red	10/100Mbps Ethernet de alta velocidad adaptativo	
Interfaz Serial	Un puerto RS232 para comunicación con UPS, un puerto 232 para SMS y módulo de temperatura y humedad, un puerto RS485 para conversión de protocolo Modbus	
SNMP MIB	RFC1628	
Protocolo comunicación	TCP/IP, UDP, SNMP, Sntp, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, FTP, ARP, ICMP, Modbus TCP/IP y RS485, etc.	
Indicador LED	Alimentación, Estado, Falla, LAN 10/100M Link/Activo	
Alimentación (DC)	Desde UPS	9~28 Volts
Consumo de energía	Max. 1.5W	
Ambiente operativo	Temperatura: 0°C ~ 50°C, Humedad: 10 ~ 90%	
Otros dispositivos	Sistema de reloj en tiempo real RTC	
Actualización Hardware	Actualización de red remota FTP	
Multi-idioma	Soporta Chino simplificado, Inglés, etc.	
Seguridad	Mecanismo de filtro basado en IP, ID de usuario y protección por contraseña	